Sicherheitsdatenblatt

Ausgabedatum: 03/03/2003

1. Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Inkjet Fix Glänzend 300 ml

Firma: GHIANT aerosols
Industrieweg 7
2340 Beerse Belgien

Distributor: Montag, Hampl & Partner GbR
Künstlerbedarf
Körnerstraße 19 - 21

10785 Berlin

Tel.: 030 / 264 46 42

Kennzeichnung: flüssiges Präparat in Aerosol, Daten in Rubrik 9 nur gültig für das Flüssigteil
Art des Produktes: Druckgaspackung
Gebrauchskonzentration: 100 %

2. Zusammensetzung und Information über die gefährlichen Bestandteile:

Chemische Charakterisierung:

Gefährliche Bestandteile	%	Symbol	R-Zeichen	CAS Nr.	EINECS Nr.
Naphta schwere (wasserstoff-behandelt, hoch siedend)	2,5 – 9	Xn, N	10-65-66-67-51/53	64742-82-1	265-185-4
1-Butanol	0,5 – 2,4	Xn	10-22-37/38-41-67	71-36-3	200-751-6
Cyclopentan	25 – 50	F	11-52/53	287-92-3	206-016-6

3. Risiken:

Dies ist ein gefährliches Präparat mit folgenden Risiken: Hochentzündlich, Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Immer im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen so schnell als möglich ärztlichen Rat einholen
Hautkontakt: Verschmutzte Kleidung ausziehen, die Haut mit Wasser und Seife waschen
Augenkontakt: zuerst mit viel Wasser spülen, dann soweit erforderlich einen Arzt konsultieren.
Verschlucken: den Mund spülen, kein Erbrechen anregen und sofort ärztlichen Rat einholen.
Einnehmen: im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen: Frische Luft, Ruhe und einen Arzt benachrichtigen.

5. Brandbekämpfungsmaßnahmen:

Feuerlöschmittel: Sprühwasser, CO2; Pulver, Schaum
Zu meidende Feuerlöschmittel: keine
Besondere Vorsichtsmassnahmen bei Brand: keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigtem Austreten des Produktes:

Vorbeugende Maßnahmen: in gut verschlossener Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Persönliche Maßnahmen: während der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Umweltschutzmaßnahmen: nicht in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer ablaufen lassen.
Maßnahmen bei Undichtigkeit: verdampfen lassen, wenn es kleine Mengen sind (<100 ml), ansonsten z. B. durch Sand absorbieren lassen.

7. Behandlung und Umschlag:

Besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Umschlag und der Behandlung: in einer gut verschlossenen Verpackung, in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.
Zu meidendes Verpackungsmaterial: keine
Vorbeugende Maßnahmen: Vorsichtig behandeln, um Leckage zu vermeiden

8. Maßnahmen zur Sicherung von Körperkontakten / Persönlicher Schutz:

Inhalationsschutz: Universal Maske EN 405, Klasse FFP2. SL
Hautschutz: keine
Augenschutz: keine
Sonstiger Schutz: keine
Es folgt eine Aufzählung der in Rubrik 2 angegebenen gefährlichen Bestandteile, deren TLV-Werte bekannt sind:

1-Butanol 45 mg/m^3, Cyclopentan 1745 mg/m^3

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Schmelzpunkt/Schmelztraject: <-20 °C
Siedepunkt/Siedetrajekt, °C : 35 – 195
ph : /
ph 1 % Lösung im Wasser: /
Dampfspannung / 20°C, Pa: 33000
Relative Dichte / 20°C : 0,670
Physikalischer Zustand / 20°C : flüssig
Flammpunkt, °C: <-20
Selbstentzündlich, °C: 404
Wasserlöslichkeit: unlöslich
Geruch: charakteristisch
Viskosität, mPa.s/ 20 °C: 1

10. Stabilität und Reaktivität:

Gefährliche Reaktionen mit: keine
Zu vermeidende Bedingungen: Undichtigkeit vermeiden

11. Toxikologische Information:

Vom Präparat selbst: Nicht zutreffend unter den heutigen Preparatvorschriften der EU
Allgemeine Informationen: Siehe Zusätze unter Rubrik 2

12. Ökologische Informationen:

Vom Präparat selbst: Nicht zutreffend unter den heutigen Preparatvorschriften der EU
Allgemeine Informationen: Siehe Zusätze unter Rubrik 2
Biologische Abbaubarkeit: nicht zutreffend.

13. Instruktionen für die Beseitigung:

Abführen in die Kanalisation ist nicht gestattet, da dieses Produkt mehr als 10 % organische Lösemittel enthält. Das Entsorgen muss durch eine dafür zugelassene Einrichtung erfolgen. Maßnahmen der örtlichen Behörden sind immer einzuhalten.

14. Informationen für den Transport:

ADR
Klassifizierung : 2 F
Identifikationsnummer der Gefahr: 2.1
Identifikationsnummer des Stoffes: UN 1950, Druckgaspackungen, 2.1
Etikette: 2.1

15. Gesetzlich vorgeschriebene Informationen:

Symbole:
Hochentzündlich
Risikozeichen:
R12 : Hochentzündlich
R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben
Sicherheitszeichen
S2 : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen:
S3 : Kühl aufbewahren
S23 : Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen
S29 : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
S46 : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
S51 : Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden:
S61 . Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
Enthalt
Die Sprühdose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Selbst nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen. Nicht rauchen.

16. Weitere Informationen

Risikos im Zusammenhang mit dem Präparat und den darin enthaltenen gefährlichen Stoffen:
Änderungsgründe, Änderungen in folgenden Rubriken: 14, 16

Dieses Sicherheits-Informationsblatt wurde auf der Grundlage der EEG-Richtlinien (EU) aufgestellt. Es wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet, jedoch können wir keine Haftung für Schäden, gleich welcher Art, übernehmen, die durch die Verwendung dieser Daten oder des betreffenden Produktes entstanden sein können.

MSDS Refenznummer: ECM – 100656 – D